



डिज़ाइन इन यूरोप

एडवांस्ड फार्मिंग टेक्नोलॉजी



सुपरलजरी DRL



टिवन बैरल हेडलैम्प



एक्स्ट्रा लार्ज वर्कस्पेस



आरामदायक ब्रांडेड सीट



शानदार मल्टी-फंक्शन कंसोल



हाई स्टॉस सीटिंग
180 डिग्री व्यू



स्काईस्मार्ट® लाइव ट्रैकिंग

- डायरेक्ट सर्विस कनेक्ट
- पोजिशन ट्रैकिंग
- ऑटो एयर फ्यूल ऑयल सेंसर



3X2 सर्विस का वादा

3 घंटे में तकनीशियन आपके द्वार
2 दिनों में शिकायत का समाधान



प्रीमियम क्रोम फिनिश

सोनालीका टाइगर सीरीज, यूरोप में डिज़ाइन की गई और भारत में निर्मित। अपने प्रकार की पहली ट्रैक्टर सीरीज, जो युवा भारतीय किसानों की जरूरतों के अनुरूप बनाई गई है। नवीनतम तकनीकी विशेषताओं के साथ निर्मित, आधुनिक खेती के नवीनतम उपकरणों के लिए यह सर्वोत्तम है।

सोनालीका टाइगर सीरीज भारतीय किसानों द्वारा आधुनिक खेती पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

टेस्ट ड्राइव बुक करने के लिए आज ही 1800 102 1011 पर कॉल करें।



26 HP से 60 HP

1st टाइम फीचर्स



इंटेलिजेंट एच डी एम+ इंजन

- हर रेंज में बेहतर टॉर्क
- एक्सटेंडिड सर्विस इंटरवल (500 घंटे)
- अधिक CC
- कम ऑपरेटिंग RPM में अधिक पावर
- 4D एयरकूलिंग
- फ्यूल-लोड बैलेंसर



12+12 शटल टेक मल्टी-स्पीड

- खेती उपयोग के लिए 12 विशेष गियर
- आसान फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन के लिए 1 लीवर
- भारत का सबसे तेज़ ट्रैक्टर (39 km/h)



एक्सो सेंसिंग हाइड्रॉलक्स

- 130 ऑटो-लिफ्ट सेटिंग्स
- इंडिपेंडेंट हाइड्रॉलिक पंप
- अधिक लिफ्ट क्षमता (1800, 2000 kg)



SkySmart® लाइव ट्रैकिंग

- डायरेक्ट सर्विस कनेक्ट
- पोज़िशन ट्रैकिंग
- ऑटो एयर-फ्यूल ऑयल सेंसर

विशेष विवरण:

मॉडल	DI - 26 Gardentrac	DI - 47 HDM+ S2	DI - 50 HDM+ S2	DI - 55 HDM+ S2	DI - 60 HDM+ S2
इंजन					
क्षमता (सीसी)	1318	3065	3065	4087	4087
एच पी श्रेणी	26	50	52	55	60
सिलेंडरों की संख्या	3	3	3	4	4
ई आरपीएम रेटेड	2700	1900	2000	2000	2100
अधिकतम टॉर्क, एन.एम.	81	205	210	230	240
एयर क्लीनर टाइप	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
ट्रांसमिशन					
गियरबॉक्स टाइप	Slidingmesh, Side Shift*	Constantmesh, Side Shift	Constantmesh, Side Shift	Constantmesh, Side Shift	Constantmesh, Side Shift
क्लच टाइप	Single	Dual Single* / Double*	Dual Double*	Dual Double*	Dual Double*
गति की संख्या – मानक	6F+2R / 12F+4R*	12F + 12R	12F + 12R	12F + 12R	12F + 12R
PTO टाइप	540 Economy	540 / Rev PTO	540 / Rev PTO	540 / Rev PTO	540 / Rev PTO
ब्रेक	Multi Disc OIB	Multi Disc OIB	Multi Disc OIB	Multi Disc OIB	Multi Disc OIB
हाइड्रॉलिक					
स्टीयरिंग टाइप	Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic
लिफ्ट की क्षमता	600	1800	2000	2000	2000
हाइड्रॉलिक कंट्रोल वाल्व	1SA	1DA / 1SA*	1DA / 1SA*	1DA / 1SA*	1DA / 1SA*
टायर					
आगे के टायर का आकार	6.00-12 (152.4-304.8 mm)	6.50-16 / 7.50-16* / 6.00-16* (165.1-406.4 / 190.5-406.4* / 152.4-406.4* mm)	7.50-16 (190.5-406.4 mm)	7.50-16 / 6.50-20* (190.5-406.4 / 165.1-508 mm)	7.50-16 / 6.50-20* (190.5-406.4 / 165.1-508 mm)
पीछे के टायर का आकार	8.3-20 (210.82-508 mm)	14.9-28 (378.46-711.2 mm)	14.9-28 / 16.9-28* (378.46-711.2 / 429.26-711.2* mm)	16.9-28 (429.26-711.2 mm)	16.9-28 (429.26-711.2 mm)

*वैकल्पिक

**इंटरनेशनल
ट्रेक्टर्स
लिमिटेड**

हेड ऑफिस एवं प्लांट: ग्राम चक गुजरन, P.O. पिपलानवाला
— 146 022, जालंधर रोड, होशियारपुर (पंजाब) — भारत
फोन: +91-1882-302220, 302221 | फैक्स: +91-1882-302222,

मार्केटिंग ऑफिस: C-133 A, सेक्टर — 2, नोएडा — 201 301, उत्तर प्रदेश, भारत
फोन: +91-120-4095860 | ईमेल: sonalika@sonalika.com | www.sonalika.com